

Aqua Biglo Sunscreen

Beschrijving

Aqua Biglo Sunscreen is een speciaal samengestelde blanke vernis op basis van speciale Acrylaathars. Aqua Biglo Sunscreen heeft een hoge mechanische weerstand, is door de ingebouwde UV-filter niet snel vergelend.

Toepassing

Speciale transparante aflak voor Aqua Biglo Radiant fluoriserende daglichtverven.

Eigenschappen

Glansgraad	: zijdeglans
Kleur	: transparant
Theoretisch verbruik	: ca. 6-8 m ² /l
Stofdroog	: na ca. 2 uur bij 20°C en 65% RV
Kleefvrij	: na ca. 3 uur bij 20°C en 65% RV
Overschilderbaar	: na ca. 4 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking	: 1 liter
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast, roller of luchtspuit
Percentage verdunning	: 10%
Type verdunning	
Kwast, roller	: onverdund, eventueel met water
Luchtspuit	: Water
Druk	: 2 bar
Opening	: 1,2 mm
Laagopbouw	: in een aantal dunne lagen verwerken
Schoonmaken gereedschap	: water

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst aangeschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Verfsysteem

Voor binnenafwerking van Aqua Biglo Radiant fluoriserende daglichtverven minimaal 1 laag Aqua Biglo Voorlak en vervolgens 2 lagen Aqua Biglo Radiant en tenslotte 2 lagen Aqua Biglo Sunscreen aanbrengen. Voor buitenafwerking minimaal 1 laag Voorlak, vervolgens 3 lagen Aqua Biglo Radiant en tenslotte 3 lagen Aqua Biglo Sunscreen.